

Analyse vidéo

- Intégration vidéo à partir des produits GV-IP (Touch-C)
- Intégration vidéo à partir de caméras IP tierces (Touch-O seulement)
- Filigrane numérique
- Détection avancée de mouvements
- Détection faciale
- Détection d'objet manquant et inattendu
- Masque privatif
- Détection de changements de scène
- Comptage d'objets et de personnes
- Alarme d'intrusion
- Image dans l'image (PIP)
- Images autour de l'image (PAP)
- Vue panoramique (option)
- Stabilisation vidéo (option)
- Fonction anti-brouillard (option)

Recherche intelligente et relecture

- Mode relecture (Viewlog / Viewlog distant)
- Recherche chronologique
- Détection faciale pour identification
- Recherche d'objet et d'index
- Index d'objets
- Affichage de vignettes pour simplifier la recherche d'événement vidéo
- Exportation vidéo en fonction d'une plage horaire
- Synchronisation audio & vidéo en relecture et en direct
- Relecture en boucle d'un segment vidéo A-B
- Exportation au format .EXE, lisible avec tous les lecteurs multimédias
- Exportation simultanée en .AVI de plusieurs caméras
- Possibilité d'interdire le recyclage d'un événement donné
- Fusion de plusieurs vidéos de plages horaires différentes
- Gravure par logiciel intégré

Solution d'intégration/Accessoires (option)

- GV-IO Dispositif E/S
- GV-COM / GV-Hub
- Télécommande IR (ST-TEL)
- Clavier (GV-KBD)
- Joystick (GV-KBD-J)
- Intégration photo d'identité (Fonction de capture Wiegand)
- Intégration des TPV (Terminaux Points de Vente)

Enregistrement intelligent

- Pré-enregistrement sur disque dur
- Enregistrement 24h/24, détection de mouvements sur alarme et planning
- Qualité de l'enregistrement et taux d'images ajustables pour chaque caméra
- Enregistrement pré et post-mouvement
- Relecture instantanée
- Partage des fichiers pour sauvegarde sur disques multiples

Technologie IT

- Sécurité réseau RSA
- Serveur d'authentification: contrôle central des réglages du mot de passe dans les DVR locaux

Notification

- Alerte e-mail avec photos jointes sur détection de mouvement ou déclenchement d'alarme
- Alerte e-mail lors d'une perte de signal vidéo ou d'une erreur E/S
- Possibilité de positionnement automatique du dôme PTZ sur détection de mouvement ou déclenchement d'alarme
- Alerte SMS disponible dans le système principal, le Center V2 et le VSM
- Alarme sur objet passant d'une zone prédéfinie à une autre zone prédéfinie

Surveillance à distance - WebCam

- Vue en direct du TPV via Internet Explorer
- Compatible avec les téléphones mobiles 3G* (3GPP)
- Compatible avec la connexion cryptage SSL
- Compatible avec UPnP™
- Panneau de contrôle sur Single View pour une information et un fonctionnement instantanés
- Prend en charge le PIP, le PAP et le Single View
- Restriction du pouvoir de l'utilisateur au serveur d'accès Webcam à des plages horaires spécifiées
- E-Map distant

*sous réserve d'acceptation par votre opérateur de téléphonie mobile. Dépend de votre modèle de téléphone mobile.

Système

- Prise en charge de 1000 comptes utilisateurs
- Plusieurs profils d'utilisateurs
- Gestion de l'expiration du mot de passe
- Verrouillage en inactivité
- Possibilité d'exportation de la configuration du logiciel

Contrôle avancé des Entrées/Sorties

- Automatisation visuelle
- Contrôle virtuel des E/S
- Contrôle d'état des E/S en 1 clic
- Sélection des types d'E/S multiples
- Contrôle du verrouillage

Centre de surveillance (CMS)

- Center V2 : levée de doute vidéo
- Center V2 Pro (option)
- Vital Sign Monitor (option) : remontée d'alarmes techniques
- Control Center (option) : Prise en main à distance / matrice IP

Vidéo

- Format de compression logicielle* : MPEG4 - MJPEG - H264
- Résolution vidéo jusqu'au Mégapixel**
- Taux d'affichage maximum de 25 IPS par caméra
- Taux d'enregistrement maximum de 25 IPS par caméra***

* dépend du codec transmis par la caméra

** dépend de la résolution de la caméra Mégapixel

*** La cadence et la taille d'enregistrement des flux IP dépendent des performances du transmetteur IP.

www.storvision.com


VOTRE DISTRIBUTEUR

STORVISION
Site Monceau - Bâtiment D
1, av. des Cités Unies d'Europe
41100 VENDÔME - FRANCE
Tél. +33 (0) 254 800 583
Fax +33 (0) 254 800 590
E-mail : storvision@storvision.com



TOUCH
ALL-IN-ONE NVR

Vidéoprotection tactile professionnelle



- Enregistreur vidéo numérique hybride tout-en-un
- Contrôle par écran tactile 19"
- Jusqu'à 8 caméras 2 mégapixels
- Pratique et simple à utiliser



www.storvision.com

Les informations et caractéristiques techniques sont données sous réserve d'erreurs typographiques et peuvent être modifiées sans préavis - Les marques citées sont des marques déposées - Photos non contractuelles - Tous droits réservés - © Storvision - Novembre 2010 - Imprimé en France par ISF Vendôme



ANTI-DÉSORIENTATION

Détection de désorientation de caméra. Touch vous prévient si votre caméra est déplacée ou désorientée.



ANTI-DÉRÉGLAGE

Détection et alerte lors du dérèglement de focus et de la perte de netteté de l'image. Soyez assuré de la qualité et de la netteté de vos images.



ANTI-OBSTRUCTION

Détection d'obstruction de la caméra raccordée. Coupure de signal ou obstruction de l'image. Touch protège votre installation en vous informant instantanément.



GESTION SUR PLAN

Visualisez votre installation vidéo à partir du plan de surface. Touch offre un dispositif de cartographie du site intégrant les points de visualisation, de contrôle d'accès et de détection d'intrusion.



COMPTAGE

Touch vous permet de compter les personnes entrant et sortant. Ces informations vous donnent accès à des statistiques de fréquentation.



TPV

Touch est une solution optimisée pour les commerces et les applications TPV. Lutte efficacement contre la démarque inconnue et contrôlez les transactions.



GESTION DISTANTE

Touch vous permet d'accéder à vos images et de recevoir vos alertes à distance via Blackberry™, iPhone™ et votre ordinateur personnel (PC).

TOUCH

ALL-IN-ONE NVR

Vidéoprotection tactile professionnelle

Système de visualisation et d'enregistrement vidéo tout-en-un.



storvision

La marque professionnelle.



LAURÉAT EQUIP'INNOV 2010

Touch a reçu le prix "Equip'innov 2010" de la meilleure innovation technologique de l'année dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie.



LABEL OSÉO EXCELLENCE 2010

Avec plus de 10 000 de nos systèmes de vidéoprotection vendus en France, le référencement de Storvision au sein de ce réseau prestigieux entérine les qualités d'innovation de la PME française sur son marché.



ASSISTANCE TECHNIQUE GRATUITE ET À VIE*

Assemblés et conçus à Vendôme dans le Loir-et-Cher, nos produits bénéficient d'un support technique et d'une assistance téléphonique gratuite.

N° Vert 0 800 801 113

* Valable pour la France métropolitaine depuis un poste fixe.



CONFORMITÉ AVEC LA LOI

Les fonctionnalités des enregistreurs Storvision™ permettent d'effectuer des enregistrements compatibles avec la législation française.

Caractéristiques de TOUCH

ALL-IN-ONE NVR

Enregistreur vidéo numérique tout-en-un intégré sur écran 19" tactile - 8 entrées Vidéo IP - Format d'enregistrement : jusqu'à 25 ips sur 8 caméras 2 Mégapixels (MJPEG) - Capacité de stockage de 1000 Go sur disque dur dédié vidéosurveillance - Port réseau gigabit - OS dédié et sécurisé - Double prise réseau gigabit - Compression multicodec découplée - Graveur de DVD-RW interne - Clé USB2 de 4Go pour sauvegarde des configurations - Livré avec suite logicielle, guide de démarrage rapide et manuel en français, parasurtenseur et câbles réseaux - Conforme à la norme RoHS.

Touch est disponible en 2 versions :

Touch-C est uniquement compatible avec nos caméras IP Geovision.

Touch-O est compatible avec les caméras IP Storvision (Minidome2000 et Hcam2000) et une large gamme de caméras IP du marché.

Veuillez nous consulter pour connaître la liste précise des caméras compatibles.

EXEMPLE D'INSTALLATION

