



Modèle Standard (c-DVR)



Modèle Anti-vibration (c-DVR AV)



Fonctionnalités logicielles

Solution d'intégration/Accessoires (option)

- GV-Battery
- GV-Relais V2
- Joystick (GV-KBD-J) seulement pour PC Client avec navigateur IE

Surveillance à distance - WebCam

- Compatible avec UPnP™
- Prend en charge le PIP, le PAP et le Single View
- E-Map distant

Recherche intelligente et relecture

- Mode relecture (Relecture OSD / Viewlog distant)
- Recherche chronologique
- Exportation vidéo en fonction d'une plage horaire
- Synchronisation audio & vidéo en relecture et en direct
- Relecture en boucle d'un segment vidéo A-B

Enregistrement intelligent

- Enregistrement 24h/24, détection de mouvements sur alarme et planning
- Enregistrement pré et post-mouvement

Centre de surveillance (CMS)

- Center V2 : levée de doute vidéo
- Center V2 Pro (option)
- Vital Sign Monitor (option) : remontée d'alarmes techniques
- Control Center (option) : Prise en main à distance / matrice réseau

Logiciel de surveillance à distance

- Webcam

Contrôle avancé des Entrées/Sorties

- Automation visuelle
- Contrôle d'état des E/S en 1 clic
- Sélection des types d'E/S multiples
- Contrôle du verrouillage

VOTRE DISTRIBUTEUR



c-DVR

Enregistreur Vidéo Numérique et Serveur IP StandAlone
Fixe ou embarqué avec option GPS et UMTS

Caractéristiques

- **4 canaux audio et vidéo (enregistrement et lecture)**
- **Enregistrement en analogique : 720x576 pixels**
- **Jusqu'à 25 images par seconde et par caméra**
- **Compression MPEG-4 asp**
- **Disque Dur 1000 Go extractible**
- **Port réseau 10/100 Base-T**
- **Sorties TV, Spot, VGA**
- **4 sorties vidéo loop**
- **4 entrées et 4 sorties alarmes**
- **Port RS485 pour le pilotage de dômes PTZ**
- **Compatible GPS, GV-GIS, UMTS (modem 3.5G)**
- **Contrôle par télécommande**
- **Existe en modèle anti-vibration (c-DVR AV)**

Consultez-nous pour les applications spécifiques et vérifiez l'adéquation de l'enregistreur envisagé avec votre projet.

Fiche technique

Format du signal	PAL	
Entrées vidéos	4 entrées	
Sorties vidéos	4 sorties loop	
Entrées audios	4 entrées	
Sortie audio	1 sortie	
Format de compression	Geo MPEG4 (asp)	
Format d'enregistrement (PAL)	Full D1, Half D1, CIF	
Fréquences d'enregistrement	Jusqu'à 25 ips et par caméra	
Streaming vidéo	Taux d'image et bande passante configurable	
Réglage de l'image	Luminosité, contraste, teinte, saturation	
Gestion d'événement	Déclencheur	Temps, capteur d'entrée, détection de mouvement
	Action	Enregistrement (Format AVI) Surveillance par Center V2, VSM et GV-GIS Sortie relais pour périphériques externes
Interfaces	10/100 Base-T Ethernet USB 2.0 (2 ports) En option : 802.11b/g LAN - UMTS	
Protocoles	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP DHCP, NTP, UPnP, DynDNS	
Alarmes	4 entrées / 4 sorties	
Disque dur interne	1000 Go	
Exportation des données de sauvegarde	DVD externes/Disques durs externes Système de stockage iSCSI	
Accès à distance	Center V2, Control Center, VSM	
Consommation	60W max.	
Température ambiante de fonctionnement	-20 °C à 50 °C	
Humidité ambiante de fonctionnement	<85% RH (sans condensation)	
Dimensions	176(L) x 253(H) x 105(P) mm	
Poids	2,05 kg	

www.storvision.com

STORVISION FRANCE

Site Monceau - Bât D - 1, av. des Cités Unies d'Europe - 41100 VENDÔME
Hotline (N° Vert) 0800 801 113 - Email : storvision@storvision.com