



## Contrôle d'accès GV-WIEGAND

Le GV-WIEGAND est un boîtier qui permet l'intégration de votre système de contrôle d'accès actuel avec les systèmes d'enregistrement StorVision™. Par l'intermédiaire du GV-WIEGAND, les données texte et photos d'identité peuvent être facilement associées aux données vidéos de l'enregistreur. Le GV-WIEGAND est idéal pour les systèmes de gestion de contrôle d'accès, de pointage, ou d'accès restreint qui peuvent nécessiter des données vidéos.



### Caractéristiques

- RS-232 DB9 Femelle - RS-485 Bloc terminal
- 2 entrées alarme
- 2 sorties relais
- Modèles de cartes compatibles : GV-800, GV-1120, GV-1240, GV-1480
- Compatible avec la gamme h-DVR et s-MVR
- Dimensions : 120 (L) x 26 (H) x 68 (P) mm

### VOTRE DISTRIBUTEUR



### Fiche Technique

Entrées	Nombre	2
	Entrée du signal	12V
	Etat	9~12V fermé / 0V ouvert
Sorties relais	Sorties relais	2
	Status	Normalement ouvert
	Plage de fonctionnement	125 Vac / 3A, 250 Vac / 1.5A
	Délai	4ms (on) / 4ms (off)
Wiegand	Connecteur entrée et sortie	12V, D0, D1, GND
	Format	26~40 Bits
Alimentation		12 Vdc, 1A
Température ambiante de fonctionnement		0~55 °C
Humidité ambiante de fonctionnement		5%~95% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)		120 x 26 x 68 mm

**[www.storvision.com](http://www.storvision.com)**

STORVISION FRANCE  
Site Monceau - Bât D - 1, av. des Cités Unies d'Europe - 41100 VENDÔME  
Hotline (N° Vert) 0800 801 113 - Email : [storvision@storvision.com](mailto:storvision@storvision.com)