



**storvision**  
Fiche technique professionnelle

# BCAM 2000

BCAM 2000 / BCAM 2000VF / BCAM 2000TR / BCAM 2000TRVF



## Caractéristiques

- ✓ Caméra IP Mégapixel jour/nuit - ICR
- ✓ Utilisation intérieure ou extérieure
- ✓ Capteur CMOS Progressive scan
- ✓ Haute résolution : 2 Mégapixels
- ✓ 12,5 ips ou 25 ips en Full HD (modèles TR)
- ✓ LED IR intégrées : portée 20m. environ
- ✓ Objectif fixe 4mm (BCAM 2000 / BCAM 2000TR)
- ✓ Objectif varifocale 3~9mm (BCAM 2000VF - BCAM 2000TRVF)
- ✓ WDR (contre-jour dynamique)
- ✓ 3-DNR (amélioration du bruit de nuit)
- ✓ Détection de mouvements
- ✓ Masque privatif
- ✓ Codec de compression H.264 et MJPEG
- ✓ Fonction dual streaming
- ✓ Étanchéité IP66
- ✓ Antivandalisme
- ✓ Chauffage
- ✓ Pare-soleil
- ✓ Compatible Onvif
- ✓ Alimentation via PoE ou 12Vdc (non fournie)
- ✓ Livrée avec support



PoE

Onvif

Enabling network video through global standardization

## Fiche Technique

Capteur	CMOS Progressive Scan 1/2.7"	Réseau	10/100 Ethernet (RJ-45)
Nombre de pixels - Résolution	1920(H) x 1080(V)	Protocoles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, SNMP, QoS, Onvif
Sensibilité	0.2 lux (jour) - 0.02 lux (nuit)	Sécurité	HTTPS, filtre IP, IEEE 802.1x
Vitesse de l'obturateur	Automatique, Manuelle (1 - 1/10000 sec.)	Audio	Entrée micro/ligne - sortie ligne
Nombre d'ips en Full HD	12,5 ips - 25 ips (TR)	Stockage	Slot Micro SD/SDHC (jusqu'à 32Go)
Focale	Fixe 4mm / Varifocale 3~9 mm (modèles VF)	Étanchéité	IP66
LED IR	23 LED - Portée 20 m. environ	Température de fonctionnement	-10°~50°C (avec chauffage 12Vdc/24Vac : -35°~50°C)
Compression vidéo	H.264 / MJPEG	Humidité relative de fonctionnement	10%~90% sans condensation
Streaming vidéo	Double flux H.264 / MJPEG	Alimentation	12Vdc / 24Vac / PoE
Fonctions avancées via navigateur Internet	Vue directe, enregistrement, réglage de la qualité vidéo, contrôle de bande passante, capture d'image, audio, masque privatif, alarme	Consommation	5W (IR : +3W / Chauffage : +12W)
Réglages de l'image	Luminosité, exposition, netteté, contraste, saturation, teintes, balance des blancs, BLC, WDR, réduction du bruit (3-DNR)	Normes	CE, FCC, RoHS, Onvif
Alarme	1 entrée / 1 sortie	Dimensions	Ø 84 x 180mm (Ø 84 x 193mm avec pare-soleil)
		Poids	0.94 kg

## VOTRE DISTRIBUTEUR



**[www.storvision.com](http://www.storvision.com)**

STORVISION FRANCE

Site Monceau - 1, av. des Cités Unies d'Europe - Bât. D - 41100 VENDÔME

Tél. +33 (0) 254 800 583 - Fax : +33 (0) 254 800 590

Email : [storvision@storvision.com](mailto:storvision@storvision.com)