



storvision
Fiche technique professionnelle

FISHEYE 5000



PoE

Caractéristiques

- ✓ Caméra IP Fisheye 5 mégapixels jour/nuit
- ✓ Utilisation intérieure ou extérieure
- ✓ Capteur CMOS 1/2.5" Progressive Scan
- ✓ Vue panoramique sur 360°
- ✓ 20 images par seconde en 2048x1536 pixels
- ✓ Fonction zoom
- ✓ Visualisation d'angles multiples simultanément
- ✓ Masquage privatif
- ✓ Micro et haut-parleur intégré*
- ✓ Lecteur de cartes Micro SD/SDHC*
- ✓ Codec de compression H.264/MJPEG
- ✓ Fonction Dual Streaming
- ✓ Étanchéité IP 66 (version extérieure)
- ✓ Alimentation via PoE ou 12Vdc (non fournie)

* fonctionnalités en option



Vue hémisphérique ou panoramique à 360°



2 vues panoramiques à 180°



4 Vues à 90°

Fiche Technique

Capteur	CMOS Progressive Scan 1/2.5"	Audio	Entrée micro / sortie ligne*
Nombre de pixels	2592(V) x 1944(V)	Compression audio	G.711/G.726
Résolution	5M(2592x1944)/3M/Full HD/SXGA/HD en H.264 Full HD/SXGA/HD/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF en MJPEG	Stockage	Slot Micro SDHC (jusqu'à 32Go)*
Objectif	F2.8 / f=1.05mm F2.0 / f=1.37mm	Réseau	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Vitesse de l'obturateur	1 - 1/10000 sec.	Protocoles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP
Angle de vue	Panoramique et hémisphérique 360°	Sécurité	HTTPS, filtre IP, IEEE 802.1x
Nombre d'images/seconde	10 ips en 2592x1944 pixels - 20 ips en 2048x1536	Administration	Administrateur et utilisateur - 20 comptes
Balance des blancs	Manuelle / AWB / ATW	Navigateur Internet	Internet Explorer 6.x, Chrome, Firefox, Safari
Compression vidéo	H.264 / MJPEG	Température de fonctionnement	-10°C ~50°C
Dual streaming	H.264 1080p (25ips) + MJPEG D1 (25ips) H.264 1080p (25ips) + H.264 D1 (25ips)	Humidité relative de fonctionnement	10%~90% sans condensation
Fonctions avancées via navigateur Internet	Vue directe, réglage de la qualité vidéo, contrôle de bande passante, capture d'image, audio*, masque privatif, alarme*, zoom	Alimentation	12 Vdc / PoE
Réglages de l'image	Luminosité, exposition, BLC, WDR, réduction du bruit netteté, balance des blancs, contraste, saturation, teinte	Etanchéité	IP66
		Dimensions (ØxH)	149 x 42.5~47mm

VOTRE DISTRIBUTEUR



www.storvision.com

STORVISION FRANCE

Site Monceau - 1, av. des Cités Unies d'Europe - Bât. D - 41100 VENDÔME

Tél. +33 (0) 254 800 583 - Fax : +33 (0) 254 800 590

Email : storvision@storvision.com